

کد سفارش	مشخصات	برند / مدل	نام	تصویر
11101001	power: 1000W plate size: dia145mm	آنالوگ	Single-join	هات پلیت
11101020	Max Volume : 5000ml Temp: 380 °C	دیجیتال / صفحه 17×17 سرامیکی	SH-3D (C)	هات پلیت استیرر
11101021	Speed: 100 ~ 2000 rpm	آنالوگ / صفحه 17×17 سرامیکی	SH-3 (C)	
11101022	Max Volume : 2000ml	آنالوگ / صفحه 12×12 سرامیکی	SH-2 (C)	
11101101	Max Volume : 20 L Speed: 100 ~ 2500 rpm	آنالوگ	SH-II-6	همزن مکانیکی
11101102	Motor Power: 60W Max Viscosity: 10.000 Mpas	دیجیتال تایمر دار	SH-II-6C	
11101103	Max Volume : 40 L Speed: 100 ~ 2500 rpm Motor Power: 60W Max Viscosity: 15.000 Mpas	دیجیتال تایمر دار	SH-II-7C	
11101104	Max Volume : 40 L Speed: 100 ~ 2500 rpm Motor Power: 80W Max Viscosity: 50.000 Mpas		SH-II-8C	
11101201	250 ml	Temp: 450 °C	98-I-B	شوف بالن آنالوگ
11101202	500 ml			
11101203	1000 ml			
11101204	2000 ml			
11101205	5000 ml			
11101206	10 L			
11101207	20 L			
11101220	250 ml	Temp: 450 °C Speed: 0 ~ 1600 rpm	98-II-B	شوف بالن با همزن آنالوگ
11101221	500 ml			
11101222	1000 ml			
11101223	2000 ml			
11101224	5000 ml			
11101225	10 L			
11101226	20 L			
11101230	250 ml	Temp: 450 °C Sensor Temp Control: 250 °C همراه با سنسو ، پایه و گیره	98-II-C	شوف بالن دیجیتال
11101231	500 ml			
11101232	1000 ml			
11101233	2000 ml			
11101234	5000 ml			
11101235	10 L			
11101236	20 L			
11101240	250 ml	Temp: 450 °C Speed: 0 ~ 1600 rpm Sensor Temp Control: 250 °C همراه با سنسو ، پایه و گیره	98-III-B	شوف بالن با همزن دیجیتال
11101241	500 ml			
11101242	1000 ml			
11101243	2000 ml			
11101244	5000 ml			
11101245	10 L			
11101246	20 L			

11101250	250 ml	Temp: 450 °C	98-IV-B	شوف بالن کافانه	
11101251	500 ml				
11101252	1000 ml				
11101310	Temp: 0 ~ 100 °C ±0.1 Timer: 0 ~ 999 min Volume: 10 L Power: 1 kW		HH.W21 420All	مما آب	
11101410	2 L	Frequency: 40 KHz Timer: 0 ~ 30 min Heater : RT ~ 80 °C	FSF-010S	مما اولتراسونیک	
11101411	4.5 L		FSF-030S		
11101412	6.5 L		FSF-031S		
11101413	10 L		FSF-040S		
11101414	15 L		FSF-060S		
11101415	22 L		FSF-080S		
11101510	Range: 1 ~ 20.000.000 mPa.s Rotor speed: 0.3 , 0.6 , 1.5 , 3 , 6 , 12 , 30 , 60 rps PC port : yes		NDJ-4S	ویسکومتر	
11101610	100 gr 1200W	Speed: 28000rpm	HC-100	آسیاب	
11101611	250 gr 1500W		HC-250Y		
11101612	500 gr 2000W		HC-500Y		
11101613	1000 gr 3000W	Speed: 32000rpm	HC-1000Y		
11101614	2000 gr 3000W		HC-2000Y		

Dragon Lab					
تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت	
	شیکر	SK-O180-PRO	Tray size: 24x24 cm Load: 2.5 kg rpm: 100 ~800		
	اوربیتالی	SK-O330-PRO	Tray size: 30x30 cm Load: 7.5 kg rpm: 100 ~800		
	شیکر	SK-L330-PRO	Tray size: 42x37 cm Load: 7.5 kg rpm: 100 ~800		
	رفت و برگشتی	SK-D3307-PRO	Wave Angle: 7° Load: 5 kg rpm: 10 ~70		
	شیکر سه جهت 3D Shaker	SK-D3309-PRO	Wave Angle: 9° Try Size: 30x30		
	شیکر گهواره ای	SK-R330-PRO	Tray size: 30x30 cm Load: 7.5 kg rpm: 100 ~800		
	سینی شیکر	SK 180.2	صفحه مناسب برای نصب کلمپ فنی تا ظرفیت 2.5kg		
		SK330.2	صفحه مناسب برای نصب کلمپ فنی تا ظرفیت 7.5kg		
	همزن مغناطیسی	آنالوگ MS-S	حداکثر ظرفیت: 20 لیتر حداکثر دور همزن: 1500rpm	قطر صفحه: 135mm جنس صفحه: استیل	
		دیجیتال MS-Pro			
		آنالوگ MS-PB	حداکثر ظرفیت: 3 لیتر حداکثر دور همزن: 1100rpm	قطر صفحه: 135mm جنس صفحه: استیل	
		دیجیتال MS-PA			
		آنالوگ MS-M-S10	حداکثر ظرفیت: 10: خانه 4 لیتری حداکثر دور همزن: 1500rpm	سایز صفحه: 48x18 cm جنس صفحه: استیل	
	هات پلیت استیرر	دیجیتال MS-H-Pro	حداکثر دما: 340 درجه حداکثر ظرفیت: 20 لیتر حداکثر دور همزن: 1500rpm	قطر صفحه: 135mm جنس صفحه: استیل	
		MS-H-Pro Pack	به همراه سنسور دما PT1000 و پایه و میله نگهدارنده		
		MS-H-280Pro	حداکثر دما: 280 درجه حداکثر ظرفیت: 3 لیتر حداکثر دور همزن: 1500rpm	قطر صفحه: 135mm جنس صفحه: استیل نمایشگر دیجیتال دما و دور	
		MS-H-280Pro C	جنس صفحه: تفلون		
		MS7-H550-Pro	حداکثر دما: 550 درجه حداکثر ظرفیت: 20 لیتر حداکثر دور همزن: 1500rpm	سایز صفحه: 18x18 cm جنس صفحه: سرامیک نمایشگر دیجیتال دما و دور	
		H550-Pro Pack	به همراه سنسور دما PT1000 و پایه و میله نگهدارنده		
	هات پلیت	آنالوگ MS-H-S10	حداکثر ظرفیت: 10: خانه 4 لیتری حداکثر دور همزن: 1500rpm	سایز صفحه: 48x18 cm حداکثر دما: 120 درجه	
		دیجیتال HP-550S	حداکثر دما: 550 درجه حداکثر ظرفیت: 20 لیتر	سایز صفحه: 19x19 cm جنس صفحه: سرامیک نمایشگر دیجیتال دما و دور	
	رولر میکسر	آنالوگ MX-T6-S	حد اکثر چرخش: 70rpm زاویه حرکتی: 0 الی 90 درجه	ظرفیت: 8 عدد فالكون 50 یا 16 عدد فالكون 15	
		دیجیتال MX-T6-pro	تایمر: حداکثر 1200 دقیقه		

	میکسر فورشیدی	MX-RD-Pro	حد اکثر چرخش : 70rpm زاویه حرکتی: 0 الی 90 درجه تایمر : حداکثر 1200 دقیقه	صفحه تنظیم دیجیتال	
	میکسر لوله	MX-RL-Pro	حد اکثر چرخش : 70rpm زاویه حرکتی: 0 الی 90 درجه تایمر : حداکثر 1200 دقیقه	صفحه تنظیم دیجیتال 16 شاخه برای فالكون 50	
	میکسر پلیت	MX-M	آنالوگ چرخش اوربیتالی	حداکثر وزن: 500gr حداکثر سرعت : 1500rpm	
	روتاری اواپراتور	RE100-Pro	کندانسور عمودی حجم حمام: 5 لیتر حداکثر دمای حمام : 180 درجه	حداکثر سرعت : 280rpm دارای پورت USB	
	هموژنایزر	DS-160-2	حجم نمونه : 1ml~ 250ml سرعت روتور: rpm 30000 ~ 8000	آنالوگ به همراه پایه و میله نگهدارنده شفت: S20C 20mm	
		D-500-1	حجم نمونه : 10ml~ 5000ml سرعت روتور: rpm 30000 ~ 10000	آنالوگ به همراه پایه و میله نگهدارنده شفت: SS20CSR 20mm	
	همزن مکانیکی	OS20-Pro	تنظیم دیجیتال: 2200rpm حجم : 20L	پروانه 4 پر مدل R1342 همراه با پایه و گیره	
	ورتنکس	MX-S	تنظیم آنالوگ: 2500rpm		
		VT 1.34	فوم 8 جایگاه برای لوله 15ml		
		VT 1.3	صفحه یونیبورسال		
	پیپت پرکن تفنگی	7013	سایز پیپت: 0.1ml~100ml باتری لیتیم قابل شارژ	دارای 8 سرعت دم و بازدم فیلتر قابل تعویض 0.45um	
	پیپت پرکن مکانیکی	LEVO	سایز پیپت: 0.1ml~100ml	فیلتر قابل تعویض 0.3um	
	بورت دیجیتال	dTrite 7017	رنج 01.-99.9 میلی لیتر دقت 0.2%	دارای همزن مغناطیسی همراه با پورت USB	


(+9821) 9100 90 52
(+98) 930 413 67 97

	Range: 320~ 1100 nm Band width: 2 nm	قابل اتصال به کامپیوتر و رسم نمودار	SP-V1100	اسپکتروفتومتر VIS	
	Tem Range: 0 ~ 100℃ Speed: 200 ~ 1500 rpm	دارای ترموبلاک 24 خانه 2ml	HCM100-Pro	ترمو میکسر	
				هیپتینگ 8 خانه 15ml	
				هیپتینگ 4 خانه 50ml	

تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت
  	اسپکتروفتومتر	Jenway UK 6100	VIS Range: 320~ 920 nm Band width: 2 nm	
		APEL JAPAN PD-303	VIS Range: 325~ 1000 nm Band width: 2 nm	
		V-1100 JNOEC China	VIS Range: 325~ 1000 nm Band width: 4 nm	
		V-1200 JNOEC China	UV- VIS Range: 200~ 1000 nm Band width: 4 nm	
	الکتروفرز افقی	OPTIKA JAPAN MUPID-2Plus	Tank dimension: 133x120x47 mm Buffer Capacity: 300ml Power Supply output: DC 50V / 100V	
	آون دیجیتال	NABERTHERM N 30/45 HA	LOAD:30 L TEMP:450 °c	
	انکوباتور MEMMERT	INE600	LOAD: 256 L TEMP:70 °c dimensions: 95x92x65 cm	
		INE700	LOAD: 416 L TEMP:70 °c dimensions: 119x108x65 cm	
	انکوباتور Carbolit (UK)	PIF-120/201	LAOD: 128 L TEMP:0~80 °c	
		PIF-200/201	LAOD: 230 L TEMP:0~80 °c	
		PIF-120/201	LAOD: 120 L TEMP:0~80 °c	
	بن ماری جوش و سرولوزی	GFL 1002	capacity: 7 L Temp: 100 °c	
		GFL 1003	capacity: 14 L Temp: 100 °c	
		GFL 1004	capacity: 21 L Temp: 100 °c	

	capacity: 22 L Temp: 100 °c		LabTech (KOREA) LSB 015S	بن ماری شیکر دار	
	LOAD: 22 L TEMP:95 °c dimensions: 350x220x290mm		MEMMERT WNB22+MOO		
	capacity: 30 L rpm:10-250 Temp: 100 °c		GFL 1083		
	capacity: 14 L Temp: 100 °c		GFL 1013	بن ماری سیرکوله	
	Range: 0 ~ 120 GU ±1%	تعیین براقیت یا درخشندگی سطح جهت استفاده در صنایع : رنگ و پوشش، پلیمر و پلاستیک، کاشی و سرامیک ، خودرو سازی	Hinotek China WGG-60	براقیت سنج Gloss Meter	
	LOAD:1 L RPM:0~22000 STEEL	سرعت متغیر	WARING (USA) LB20ES	بلندر	
	LOAD:2 L RPM:20000&15000 POLYCARBONATE	۲ سرعته	WARING (USA) HGB50E		
	LOAD:2 L RPM:19000&23000 STEEL	۲ سرعته	WARING (USA) HGB55E		
	LOAD:4 L RPM:21500-16800-18800 STEEL	۳ سرعته	WARING (USA) 24CB9EC		
	LOAD:1.9 L RPM:30000&26000 POLYCARBONATE`	۲ سرعته	WARING (USA) MX1000CTEE		
	پمپ خلا، خشک دیافراگمی قدرت مکش: ۱.۸ متر مکعب در ساعت		GM050 China	پمپ خلا	
	پمپ خلا، خشک دیافراگمی قدرت مکش: ۳.۲ متر مکعب در ساعت		JUNAIR USA OF301-7		
	Measuring range: Two scale (0 ~ 180 °) Glass tube: 100 and 200 nm / Scale division: 1° Light source: 589 nm Na Lamp		WXG-4	پلاریمتر چشمی	
	سل شیشه ای ۱۰ سانتی متری				
	سل شیشه ای ۲۰ سانتی متری				
	لامپ سدیم				

	نمایشگر دیجیتال دما	رنج بریکس: ۰ ~ ۹۲ ضریب شکست: ۱.۳۰۰ ~ ۱.۷۰۰ دقت: ۰.۰۰۰۲	2WAJ China	رفرکتومتر رومیزی	
	Wavelength Range : 400 to 700 nm Photometric Range: Transmittance: 0.0 ~ 150.0 % T% Absorbance: 0 ~ 1.999 Abs. Concentration: 0.0 ~ 1.999 Conc.		OPTIKA JAPAN AC-114	رنگ سنج	
	Flow rate: 3.3 lpm Fluid capacity: 450 ml	Temp Control: -12 ~ 40 °C Accuracy: ±0.16 °C	MRC300 DH2 Larid Melcor USA	سیرکولاتور	
	رنج دما: دمای محیط تا ۵۰ درجه سانتیگراد حداکثر وزن: ۱۰ کیلوگرم حجم: ۲۲ لیتر دقت دما: ۱ %		Hinotek China THZ-300	شیکر انکوباتور	
	load: 8kg rpm: 20~500	صفحه 3925 مناسب ارلن	GFL 3005	شیکر ارلن اوربیتالی	
	load: 10kg rpm: 20~300		GFL Orbit 1900		
	load: 8kg rpm: 20~300		GFL 3006	شیکر ارلن رفت و برگشتی	
	load: 15kg rpm: 20~300		GFL 3016		
	LOAD:10 kg RPM:20~300 dimensions:390x465x160mm		LABNET (USA) ORBIT-1900	شیکر ارلن بالن دیجیتال	
	RPM:0~3400		LABNET (USA) SO-200	شیکر لوله آنالوگ	
	0 ~ 200.000 cp	ویسکومتر چرخشی عقربه ای	NDJ-1	ویسکومتر	
	ویسکومتر کاپ		Nazel-4		

	LOAD: 2 L TEMP:1100 °c dimensions: 110x180x110		NABERTHERM (GERMANY) LE2/11/R7	کوره دیجیتال	
	LOAD: 3 L TEMP:1600 °c dimensions: 120x210x120		NABERTHERM HTCT03/16/C450		
	LOAD: 11.4 L TEMP:1232 °c dimensions: 216x229x223		PARAGON (USA) S1129 E10 X PERSS		
	LOAD: 8 L TEMP:1093 °c dimensions: 197x204x197		PARAGON (USA) S1130 SC3		
	LOAD:4.5 L TEMP:1200 °c		LABTECH (KOREA) LEF 105S		
	LOAD:5.38 L TEMP:1100 °c dimensions: 216x229x115		PARAGON (USA) S1131-1 E9AX PRESS	کوره عقربه ای	
	LOAD:6 L TEMP: +5 ~ 150 °c		TC-102D	بن ماری یخچالدار سیرکوله BROOKFIELD	
	LOAD:6 L	بدون اتصال به کامپیوتر	TC-502D		
	TEMP: -20 ~ +200 °c	قابلیت اتصال به کامپیوتر	TC-502P		
	LOAD:0.83 L RPM:20000&15000 STEEL	با ۲ تیغه	WARING (USA) DMX20M	همزن	

VELP					تصویر
قیمت	مشخصات		برند / مدل	نام	
	tray size:15.5cm	Load: 15 L Temperature: 370 °C aluminium tray	RC F20700174 آنالوگ	هات پلیت	
	tray size: 18x18	Load: 15 L Temperature: 550 °C ceramic tray	REC F20700081 دیجیتال		
	Tray size: 15x15 cm	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 370 °C aluminium tray	ARE F20500551 آنالوگ	هات پلیت استیرر آنالوگ	
	Tray size: 15x15 cm	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 310 °C aluminium tray	ARE.5 F20500560 آنالوگ		
	tray size: 18x18	Load: 15 L rpm: 1300 Temperature: 400 °C ceramic tray	HSC 7 F20500413 آنالوگ		
	Tray size: 15x15 cm	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 370 °C Teflon tray	ARE-X F20500413 آنالوگ		
	Tray size:13.5x13.5 cm	Load: 20 L rpm: 1500 Temperature: 370 °C Aluminium tray	ARE6 F20500462-58 آنالوگ		
	tray size:13.5cm	Load: 20 L rpm: 1500 Temperature: 550 °C ceramic tray با امکان نصب سنسور دما	AREX-6 F20500463 آنالوگ		
	tray size: 18x18	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 550 °C ceramic tray	AREC F20500011 دیجیتال	هات پلیت استیرر دیجیتال	
	tray size: 18x18	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 550 °C ceramic tray با امکان نصب سنسور دما	AREC-X F20500061 دیجیتال		
	tray size: 18x18	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 550 °C ceramic tray تایمر دار	AREC-T F20500051 دیجیتال		

	Tray size:13.5x13.5 cm امکان نصب سنسور دما	Load: 20 L rpm: 1700 Temperature: 370 °C Teflon tray	AREX-6 F20500461 دیجیتال	هات پلیت استیرر دیجیتال	
	Tray size:13.5x13.5 cm تایمر دار به همراه سنسور دیجیتال	Load: 20 L rpm: 1700 Temperature: 370 Teflon tray	AREX-6-VTF SB20500460-59 دیجیتال		
	Tray size:13.5x13.5 cm تایمر دار به همراه سنسور دیجیتال و وایرلس	Load: 20 L rpm: 1700 Temperature: 370 Teflon tray	AREX-6- EVO+VTF SC20500460-60 دیجیتال		
	Tray size:18x18 cm	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 550 Ceramic tray	AREC-7 F20500551 دیجیتال		
	Tray size:18x18 cm به همراه سنسور دما VTF	Load: 15 L rpm: 1500 Temperature: 550 Ceramic tray	AREC-X-7-VTF F20500554 دیجیتال		
	Tray size:15x15 cm	Load: 20 L rpm: 1500 Temperature: 310 Teflon tray	AM4 F20500600 دیجیتال	هات پلیت استیرر ۴ خانه دیجیتال	
	tray size: 12x12cm	Load: 5 L rpm: 1100 Temperature: 310 Teflon tray	F203A0161	همزن مغناطیسی آنالوگ	
	tray size: 12x14.5cm	Load: 5 L rpm: 1100 0.6W	MST F203A0440		
	tray size: 23x16cm	Load: 5 L rpm: 1100 ultraflat	ESP F206A0179		
	tray size: 27x15	Load: 5 L rpm: 1100	AMI F204A0167		
	tray size: 15x12cm	Load: 5 L rpm: 1100	MST-DIGITAL F203A0450	همزن مغناطیسی دیجیتال	
	tray size: 27x25cm	Load: 25 L rpm: 1500	MSL25 F201A0152		

		load : 3.75L /250mlx15 rpm:1500	MTD-15 F203A0180	همزن مغناطیسی ۵افانه دیپیتال	
	tray size: 37x23cm جنس صفحه استیل	load : 3.75L /250mlx15 rpm:1500	MULTI-115	همزن مغناطیسی ۵افانه آنالوگ	
		load : 2.4L /400mlx6 rpm:1500 steel	MTD-6 F203A0179	همزن مغناطیسی ۶ فانه دیپیتال	
	به همراه پایه و گیره و پروانه	Load : 15 L rpm: 50~1300 1000 mpas	ES F201A0152	همزن مکانیکی آنالوگ	
		Load: 40 L rpm: 50~2000 50000 mpas	LH F201A0157		
		Load: 25 L rpm: 50~2000 25000 mpas	LS F201A0151		
		Load: 70 L rpm: 20~1200 100000 mpas	PW F201A0150	همزن مکانیکی دیپیتال	
		Load: 4 L rpm: 50~2000 50000 mpas	DLH F201A0157		
		Load: 25L rpm: 50~2000 25000 mpas	DLS F201A0155		
			A00001309	تیغه همزن مکانیکی	
			A00001311		
			A00001307		

	rpm: 3000	سرعت ثابت	RX3 F202A017	شیگر لوله آنالوگ	
	rpm: 0~3000		ZX3 F202A0176		
	rpm: 0~3000		CLASSIC F202A0173		
	rpm: 0~3000		TX4 IR F202A0270	شیگر لوله دیجیتال	
		۱۹ خانه برای میکروتیوب ۱.۵ml	A00000012	فوم	
		۵ خانه برای لوله های ۱۵ml	A00000014		
		۴ خانه برای لوله های ۵۰ml	A00000019		
		میکروپلیت تک خانه	A00000015		
		صفحه یونیورسال	A00000016		
		قطر ۹۴ میلیتر برای پلیت	A00000017		
	rpm: 10000~30000 load:8 L		OV5 R20900010	هموژنایزر آنالوگ	
			VSS5CSR46 A00000046	شفت هموژنایزر	
			VSS2CSR2 A00000026	شفت هموژنایزر	
	Temp:70~160 (±1)	۸خانه ی ۱۶ میلی لیتر یک خانه ۲۲ میلی لیتری با تایمر	ECO8 F101A0127	ترمواکتور	
	Temp:70~160 (±1)	۲۵خانه ۱۶ میلی لیتر یک خانه ۲۲ میلی لیتر	ECO25 F101A0125	ترمواکتور	

		بازه اندازه گیری: ppm 90-250-600-999	SENSOR SYSTEM6 S10220136	متر BOD	
		بازه اندازه گیری: ppm 90-250-600-999 قابلیت اتصال به کامپیوتر	BOD-EVO SENSOR SYSTEM6 S10220146		
	load:120L Temp: 3~120°C (±1) BOD load : 3 system (18 bod bottle)		FOC1201 F10400320	انکوباتور یفپالدار	
	نسل جدیدتر و هوشمند قابل اتصال به کامپیوتر پایداری دما بهتر	load:120L Temp: 3~120°C (±0.5) BOD load:3-5 system	FOC120E F10300310		
	rpm : 20-40-50-100-200 timer : 0-30 min		FP4 F105A0117	جارتست ۴ فانه	
	rpm:10~300	دارای تایمر	JLT4 F105A0108		
	rpm:10~300		JLT6 F105A0117	جارتست ۶ فانه	
	rpm:10~300	قابلیت انتخاب سرعت متفاوت در هر ظرف	FC6S F105A0112		
			FC6S-NEW F105A0112		
	rpm:0~30	ظرفیت: ۶ عدد بطری ۲ لیتری ۸ عدد بطری ۱ لیتری	ROTAX 6.8 F10600118	رولر میکسر	
	flow rate: 6~135 ml/min	گیربکس دار تک کانال	SP311/6 F40200006	پمپ پریستالتیک	

IKA					
تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت	
	هات پلیت دیجیتال	C-MAG HP 7	TEMP:550 °c CERAMIC		tray size: 18x18cm
	همزن مغناطیسی دیجیتال	REO Basic	LOAD: 20 L RPM: 0~1700 STEEL		tray size: 12.5cm
		KMO2 Basic	LAOD: 5 L RPM: 0~1100 STEEL		tray size: 14x12 cm
		BIG AQIUD WHITE	LAOD: 1.5 L RPM: 0~1500 polyester		tray size: 20 cm
		LAB-DISK	LOAD: 800mL RPM: 0~1500 polyester		tray size: 100 mm
	شیکر لوله	LAB-DANCER	آنالوگ		RPM: 2800
		MS3 Basic		3حالتی RPM:0~3000	
		MS3 DIGITAL	دیجیتال دارای تایمر	3حالتی RPM:0~3000	
	شیکر اوربیتال دیجیتال	MTS 2/4	RPM:1100 با صفحه مخصوص میکروپلیت		4 صفحه 96 خانه
		KS 130 CONTROL	RPM:80~800 LOAD:2.5 kg		برای ارلن و بالن همراه صفحه عمومی AS130.1
	شیکر اوربیتال آنالوگ	VXR BASIC	RPM: 0~2200 LOAD:2 kg		تایمردار
	هموژنایزر	T8 BASIC	Volume: (H2O) 1.5 l Viscosity: 5000 mPas RPM: 3500 – 24000		همراه با تیغه: S8 N-5G
	هموژنایزر، بلند و گرایندر	ULTRA TURAX TUBE	VISCOSITY: 5000 Mpas RPM: 400~8000		3 تیوب با ظرفیت های 300، 50 و 15 ml
	بن ماری	HB 4 BASIC	LOAD: 4 L STEEL TEMP:225 °c		

Centurion UK				
قیمت	مشخصات		برند / مدل	نام
	Max Speed: 4000 rpm	همراه با روتور ۴ شاخه	1030D	سانتریفیوژ سیتولوژی
	Max Speed: 2000 rpm	همراه با روتور ۱۲ شاخه	2050	
	Max Speed: 3000 rpm	همراه با روتور ۴ شاخه	CTY04	
	Max Speed: 2000 rpm	همراه با روتور ۱۲ شاخه	CTY12	
	Max Speed: 2000 rpm	Fix Angle: 8 × 0.2 ml	PRO CYT	
	Max Speed: 8000 rpm	Fix Angle: 8 × 15ml	Pro SEP-8	کلینیکال
	Max Speed: 4000 rpm	دستگاه بدون روتور	Pro HOS-GP	
		Swing Angle: 4 × 100ml	BRK1000	
		Swing Angle: 8 × 10ml	BRK5508	
		Fix Angle: 24 × 15 ml	BRK5324	
		Fix Angle: 8 × 50ml	BRK5508	
	Max Speed: 3500 rpm	روتور ثابت ۱۲ شاخه آداپتور لوله های 12x100 , 12x75 , 2ml	Pro HOS-cw	سرو فیوژ
	Max Speed: 12000 rpm	۲۴ شاخه کاپیلاری همراه با خط کش هماتوکریت	2010H	هماتوکریت میگرو سانتریفیوژ
	Max Speed: 12000 rpm	۲۴ شاخه کاپیلاری-آنالوگ همراه با خط کش هماتوکریت	E20B1	
	Max Speed: 12000 rpm	دستگاه بدون روتور	C2012-Pro	
		هماتوکریت ۲۴ کاپیلاری	BR5401	
		Fix Angle: 24 × 2 ml	BR5124	
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BR5436	
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BR5448	
	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	Pro HOS-PCVS	
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 2 ml	BRK5424	
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436	
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448	
	Max Speed: 12000 rpm	Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5494	
		هماتوکریت ۲۴ کاپیلاری	BRK5401	

	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	Pro PRP	سانتریفیوژ PRP		
	Max Speed: 4000 rpm	Swing Angle: 4 × 100ml	BRK5505			
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 6 × 50ml	BRK5604			
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 8 × 15ml	Pro VET Serum	سانتریفیوژ دامپزشکی		
	به همراه آداپتورها ۱۰ و ۵ سی سی					
	Max Speed: 12000 rpm	Swing Angle: 8 × 10ml	Pro VET LA			
	Max Speed: 3800 rpm	Swing Angle: 4 × 250ml	2040			
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 8 × 50ml	2041			
		Fix Angle: 24 × 15ml				
	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	K240			
	Max Speed: 3800 rpm	Fix Angle: 4 × 250ml	BR5556			
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 24 × 15ml	BR5431			
		Fix Angle: 8 × 50ml	BR5434			
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 2 ml	BR5404			
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BR5436			
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BR5448			
	Max Speed: 2000 rpm	Swing: 2micro plate 130×86	BR5530			
	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	K2015		سانتریفیوژ	
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 8 × 50ml	BRK5308			
		Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324			
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BRK5424			
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436			
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5432			
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448			
	Max Speed: 12000 rpm	دستگاه بدون روتور	K2045			
	Max Speed: 4000 rpm	Fix Angle: 6 × 100ml	BRK5100			
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324			
	Max Speed: 12000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BRK5424			
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436			
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5432			
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448			

	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	K241	سانتریفیوژ دور بالا	
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 6 × 100ml	BRK5100		
		Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324		
		Fix Angle: 16 × 15ml	BRK5616		
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BRK5424		
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436		
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5432		
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448		
		Swing: 2micro plate 130×86	BR5530		
	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	K243		
	Max Speed: 6000 rpm	Swing Angle: 4 × 750ml	BRK5553		
		Fix Angle: 6 × 100ml	BRK5100		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BRK5308		
		Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324		
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BRK5424		
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436		
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5432		
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448		
	Max Speed: 15000 rpm	دستگاه بدون روتور	K243R	سانتریفیوژ یخچالدار	
	Max Speed: 6000 rpm	Swing Angle: 4 × 750ml	BRK5553		
		Fix Angle: 6 × 100ml	BRK5100		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BRK5308		
		Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324		
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BRK5424		
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436		
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5432		
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448		
	Max Speed: 4000 rpm	دستگاه بدون روتور	C2041	سانتریفیوژ دور پایین	
		Swing Angle: 4 × 250ml	BR5510		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BR5434		
		Fix Angle: 24 × 15ml	BR5431		

		دستگاه بدون روتور	C2004	سانتریفیوژ دور پایین	
	Max Speed: 4000 rpm	Swing Angle: 4 × 100ml	BR5505		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BR5434		
		Fix Angle: 24 × 15ml	BR5431		
	Max Speed: 12000 rpm	دستگاه بدون روتور	CR2000	سانتریفیوژ مولتی روتور	
	Max Speed: 4000 rpm	Swing Angle: 4 × 100ml	BR5505		
		Fix Angle: 24 × 15ml	BR5624		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BR5608		
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 6 × 50ml	BR5406		
		Fix Angle: 12 × 15ml	BR5412		
	Max Speed: 12000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BR5424		
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BR5434		
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRBRK5494		
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BR5448		
		هماتوکریت ۲۴ کاپیلاری	BR5401		
	Max Speed: 6000 rpm	دستگاه بدون روتور	CR4000		
	Max Speed: 4000 rpm	Swing Angle: 4 × 250ml	BRK5510		
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BRK5308		
	Max Speed: 15000 rpm	صفحه نمایش لمسی	CR7000		
	Max Speed: 1000 rpm	Swing Angle: 4 × 750ml	BRK5553		
	Max Speed: 6000 rpm	Fix Angle: 24 × 15ml	BRK5324		
		Fix Angle: 8 × 50ml	BRK5308		
		Fix Angle: 6 × 100ml	BRK5100		
	Max Speed: 15000 rpm	Fix Angle: 24 × 1.5/2 ml	BRK5424		
		Fix Angle: 36 × 0.5 ml	BRK5436		
		Fix PCR: 32 × 0.2 ml	BRK5432		
		Fix Angle: 48 × 0.2 ml	BRK5448		

تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت
	میکروسکوپ بیولوژی	XSP-160-201D	دو چشمی دیجیتال 3MP سمی یلان	
		XSP-146B	دو چشمی چشمی واید 20 امکان نصب لنز پنجم با منبع نور هالوژن	با عدسی های شیئی plan (4X,10X, 40X,100X)
		XSP-150B	دو چشمی چشمی 18 منبع نور هالوژن	
		EX30-BR	دو چشمی چشمی واید تلسکوپي 22 منبع نور LED	
	میکروسکوپ بیولوژی	EX30-TR	سه چشمی چشمی واید تلسکوپي 22 منبع نور LED	عدسی های شیئی Eplan (4X,10X,20X,40X,100X)
		CX40-TR	سه چشمی چشمی واید ایفینیتی 22 منبع نور LED	
		XY-B2	دوچشمی زاویه متغیر با 5 عدسی شیئی plan و چشمی Infinity	
	میکروسکوپ متالوژی	MIT 500T	سه چشمی عبوری انعکاسی 500X	با عدسی های شیئی LPL (5X,10X,20X,50X) و چشمی 10X واید 22 همراه با فیلترهای سبز و آبی و زرد
	میکروسکوپ اینورت متالوژی	IE200MT	سه چشمی با فیلتر پولاروید و چشمی 10X واید 18 PL اینفینیتی ، منبع نور LED	با عدسی های شیئی LMP (5X,10X,20X,50X, 100X)
	میکروسکوپ اینورت بیولوژی	ICX-41T	سه چشمی با فیلترهای سبز و آبی و مکانیکال استیج	با عدسی های PH (4X,10X,20X,40X) ایزو LPlan (LWD)
	میکروسکوپ فلورسنت	BK- FL2T	سه چشمی با 2 فیلتر سبز و آبی با منبع تغذیه دیجیتال ، و نور عبوری LED	عدسی های شیئی Eplan (4X,10X, 40X,100X)
		BK-FL4T	سه چشمی با 4 فیلتر آبی ، سبز ، بنفش و ماوراء بنفش با منبع تغذیه دیجیتال ، و نور عبوری LED	
		FLUO-CX40F	سه چشمی با 6 فیلتر آبی ، سبز ، زرد و بی رنگ فیش کاریو تایپ و فیلترهای ، UV1,G1,B1,B5,G4,V2 ND25 ND50	با 2 سری عدسی شیئی 6 عددی Eplan Acromat (4X,10X,20X,40X,60X,100)

	سه چشمی مکانیکال استیج همراه با تیغه های کوارتز ، λ ، λ 4/ و چشمی مدرج واید W18	SK POL-TR	میکروسکوپ پلاریزان	
Eplan با عدسی های شیئی (4X,10X,20X,60X)	سه چشمی با نور عبوری ، با تیغه های کوارتز ، λ ، λ 4/ و چشمی 10X واید 22 (1 عدد مدرج)	BK POL- TR		
Eplan با عدسی های شیئی (4X,10X,20X,40X,60X) و چشمی 10X واید 22 (1 عدد مدرج)	سه چشمی با نور عبوری انعکاسی با تیغه های کوارتز ، λ ، λ 4/ و	BKPOL-RTR		
	يك چشمی شارژی 640X	XSP-116	میکروسکوپ تک چشمی	
عدسی های شیئی (4X,10X, 40X) سمی پلان	يك چشمی صفحه متحرك 600X ، سمی پلان و چشمی 15X , 10X	SME-F1		
با عدسیهای شیئی سمی پلان منبع نور هالوژن	1000X	N200M	میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی	
با عدسیهای شیئی پلان	1000X	N300M		
با عدسیهای پلان اینفینیتی	1000X	N320M		
	با عدسی های شیئی (4X,10X, 40X,100X) plan منبع نور هالوژن	NC120A	میکروسکوپ دوچشمی مقایسه ای	
	با مانیتور 8 اینچ 1000X قابل اتصال به PC	NLCD-307D	میکروسکوپ دو چشمی	
با عدسی های شیئی پلان اینفینیتی (4,10,20,100)X	واید ، با نور هالوژن و دوربین CCD	N800D	میکروسکوپ موتورینگ و چشمی	
با عدسی های شیئی سمی پلان	و با X و چشمی 18 1000X نور هالوژن	N200MT	میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی	
با عدسی های LWD(4X,10X,40X)	بیولوژی 400X	NIB-50	میکروسکوپ پرتابل اینورت	
با عدسیهای ایزو پلان (4,10,40)X	با نور انعکاسی و چشمی واید 18 همراه با 4 فیلتر زرد ، آبی ، سبز و منبع نور هالوژن 20W	NJF-120A	میکروسکوپ دوچشمی متالوژی	
400X	با فیلترهای آبی ، سبز ، زرد ، و استیج 300×268 میلیمتر	NJC 160	میکروسکوپ سه چشمی متالوژی	

ELECTROTHERMAL					
تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت	
	شوف بالن آنالوگ	EM0100/CE	temp: 450 °c		100ml
		EM0250/CE			250ml
		EM0500/CE			500ml
		EMI1000/CE			1000ml
		EMI2000/CE			2000ml
		EMI3000/CE			3000ml
		EMI5000/CE			5000ml
	شوف بالن با همزن مغناطیسی آنالوگ	EMA0250/CEB			250ml
		EMA0500/CEB			500ml
		EMA1000/CEB			1000ml
		EMA2000/CEB			2000ml
		OMCA-OM1000		همراه با الکتروود دما	1000ml
	شوف بالن ۳ غانه	EME30250/CEB	temp: 450 °c		250ml
		EME30500/CEB			500ml
		EME301000/CEB			1000ml
	شوف بالن ۶ غانه	EME60250/CEB			250ml
		EME60500/CEB			500ml
		EME61000/CEB			1000ml
		MQ3868B/E		کنترل مجزا هر خانه	500ml
	تعیین نقطه ذوب	IA9100	حداکثر دما: ۴۰۰ درجه دقت: ± ۱	۳ نمونه همزمان	
		IA9200		۳ نمونه همزمان قابلیت برنامه ریزی	

VITLAB				
تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت
	پیپت پر کن مکانیکی	1630500	Capacity: 0.1~100ml	
		قرقره ای	25 ml	
	دیسپنسر متغیر	genius /1605503	با تقسیمات: 0.05ml	0.25~2.5ml
		genius/1605504	با تقسیمات: 0.1ml	0.5~5ml
		genius/7060200		20~100ml
		simplex/1601003		0.25~2.5ml
		simplex/1601508		10~100ml
		piccolo/5210200		100/250 µl
		piccolo/5240200		500/1000 µl
		piccolo/5260200		1000/2000 µl
		5010200		100 µl
		5030200		250 µl
	سمپلر ۸ کانال متغیر	1608002		5~50 µl
		1608004		10~100 µl
		1608006		20~200 µl
	سمپلر ۱۲ کانال متغیر	1608008		30~300 µl
		1612002		5~50 µl
		1612006		20~200 µl
	سمپلر متغیر	1612008		30~300 µl
		1641000	دقت 1%	0.5~10 µl
		1641002	دقت 0.8%	2~20 µl
		1641004	دقت 0.6%	10~100 µl
		1641008	دقت 0.6%	100~1000 µl
		1641010	دقت 0.6%	500~5000 µl
	ست سمپلر	33332	قابل اتوکلاو	2~20 µl 20~200 µl
	پایه سمپلر	1672002	۶ عددی	
	بورت اتومات مفزن پلاستیکی	106599	دقت ۰.۰۵	25 ml
		106699	دقت ۰.۰۶	50 ml
	مگنت	301696	تفلون 1 cm	6x10
		301897	تفلون 2 cm	7x20
		302097	تفلون 3 cm	7x30
		302197	تفلون 4 cm	7x40
		302297	تفلون 5 cm	7x50
		316297	تفلون 6 cm	7x60
		316297	میلیبی تفلون	25x25x9
		316197	میلیبی تفلون	20x20x8
	میله مگنت گیر	122197		25 cm
		122297		35 cm

KARTELL					
قیمت	مشخصات		برند / مدل	نام	تصویر
	0.2~2 μl		12960	سمپلر متغیر	
	2~20 μl		13000		
	10~100 μl		13210		
	20~200 μl		13010		
	100~1000 μl		13220		
	2~10 ml		13290		
	1~100 ml		1297.1	پیپت پر کن تفنگی	
	1~10 ml	مخصوص HF	83080	دیسپنسر	
	0.5~5 ml		83083		
	1~10 ml		83084		
	2.5~30 ml		83085		
	5~60 ml		83086		
	10~100 ml		83087		

Refractometer

تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت
	رفرکتومتر چشمی	MT-062	Brix 28~62%	
		MT-055	Brix 0~55%	
		MT-090	رفرکتومتر عسل Brix 0~80%	
		MT-098P8A	تک ستون Brix 0~80%	
		MT-098	دو ستون Brix 0~80%	
		MT-099	سه ستون Brix 0~90%	
		MT-082	تک ستون Brix 45~82%	
		MT-032	تک ستون Brix 0~32%	
		MT-032ATC	تک ستون ~ تطبیق دما Brix 0~32%	
		MT-380	اندازه گیری درصد الکل 0~80 %	
		MT-777	اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول %1/0±sg	
		MT-200	RI : 1.330~1.360 SG: 1.000 ~ 1.050 0 ~ 12 g/dl	
	رفرکتومتر چشمی کلینیکال	MT-200 ATC	با قابلیت تطبیق دما	
	رفرکتومتر کلینیکال دیپیتال	MTD-200	Urine SP.G 1.000~1.050 Serum P. 0~12 g/dl Index 1.3330~1.3900	
	رفرکتومتر پرتابل دیپیتال	MTD-045	Brix 0-45%	
	رفرکتومتر پرتابل دیپیتال	MTD-045nD	Brix 0-45% Index : 1.3330~1.4098	
	رفرکتومتر چشمی (و میزی)	MTJ-010 ATC	Brix 0-10% با قابلیت تطبیق دما	
	رفرکتومتر چشمی (و میزی)	MTJ-032	Brix 0-32%	
	شوری سنج چشمی	MT-110	0 ~ 100 %	
	شوری سنج چشمی	MT-128	0 ~ 28 %	
	شوری سنج دیپیتال	MTD-128	0 ~ 28 %	

تصویر	نام	برند / مدل	مشخصات	قیمت	
	ترازو دیجیتال برند CITIZEN INDIA	CY510	ظرفیت: 510 گرم دقت: 0.001 سایز کفه: 128x128 mm		
		CY360	ظرفیت: 360 گرم دقت: 0.001 سایز کفه: 128x128 mm		
		CY220	ظرفیت: 220 گرم دقت: 0.001 سایز کفه: 128x128 mm		
		CT2100	ظرفیت: 2100 گرم دقت: 0.1 سایز کفه: 166x128 mm	کالیبراسیون داخلی بدون محفظه	
		CT1100	ظرفیت: 1100 گرم دقت: 0.1 سایز کفه: 166x128 mm		
		CT600	ظرفیت: 600 گرم دقت: 0.1 سایز کفه: 166x128 mm		
		CTG1/2	ظرفیت: 1200 گرم دقت: 0.1 سایز کفه: 295x225 mm	کالیبراسیون خارجی بدون محفظه	
		CT1200	ظرفیت: 1200 گرم دقت: 0.1 سایز کفه: 140x140 mm		
		CTG-15	ظرفیت: 15 کیلوگرم دقت: 1 گرم سایز کفه: 23x30 cm		
		CTL3	ظرفیت: 3 کیلوگرم دقت: 1 گرم سایز کفه: 23x30 cm		
		CTG302	ظرفیت: 300 گرم دقت: 0.01 گرم سایز کفه: 188mm		
		CKG6H	ظرفیت: 6 کیلوگرم دقت: 0.1 سایز کفه: 23x30 cm		
		ترازو دیجیتال برند ADE Germany	PT120	ظرفیت: 120 گرم دقت: 0.001 سایز کفه: 80x100mm	کالیبراسیون خارجی دارای محفظه
	PFA 300		ظرفیت: 300 گرم دقت: 0.01 سایز کفه: 160x160 mm		
	PFA 600		ظرفیت: 600 گرم دقت: 0.01 سایز کفه: 160x160 mm		
	PFA 1000		ظرفیت: 1000 گرم دقت: 0.01 قطر کفه: 130mm	کالیبراسیون خارجی بدون محفظه	
	PFA 6000		ظرفیت: 6 کیلوگرم دقت: 0.1 سایز کفه: 160x160 mm		
	ترازو دیجیتال برند Sartorius Germany	CPA-2502	ظرفیت: 5200 گرم دقت: 0.01	کالیبراسیون داخلی بدون محفظه	
		CPA-7101	ظرفیت: 7100 گرم دقت: 0.1		
	ترازو دیجیتال برند OHAUS Switzer land	SC60103 EO	ظرفیت: 600 گرم دقت: 0.1	کالیبراسیون خارجی بدون محفظه	
	ترازو دیجیتال برند ACCULAB USA	WIC-212-1	ظرفیت: 120 گرم دقت: 0.01	کالیبراسیون خارجی بدون محفظه	
		VIC-303-1	ظرفیت: 300 گرم دقت: 0.001		

تصویر	نام	پرند / مدل	مشخصات
GWON			
	اسید سنج ترشی سنج میوه	GMK-835-F	اندازه گیری اسیدیته در مرکبات، انگور، سیب، پرتقال، آناناس، گلابی، توت فرنگی، کیوی، آلو، هلو، انبه، گوجه فرنگی، گیلاس، زغال اخته، توت، انار، لیمو و غیره. محدوده اندازه گیری: 0 ~ 3/5 % دقت اندازه گیری: 0/001 %
	دماسنج میله ای دیجیتال	GMK-910T	اندازه گیری دمای هوا، خاک، آب و ... محدوده اندازه گیری: 200 ~ 50 - درجه سانتیگراد دقت: 0/3 درجه طول سنسور: 300mm
	رطوبت سنج آرد	GMK-308	محدوده اندازه گیری: 23.5 % ~ 8.5 % دقت: 0.1 % اندازه گیری به روش مقاومت الکتریکی
	رطوبت سنج علوفه	GMK-3308	محدوده اندازه گیری: 41.5 % ~ 12.0 % دقت: 0.1 % طول سنسور: 430 mm
	رطوبت سنج چای	GMK-305T	محدوده اندازه گیری: 18 % ~ 3.5 % دقت: 0.1 %
	رطوبت سنج پرتابل غلات و دانه ها	GMK-303	برنج: 26.0 % ~ 9.8 % سیوس: 30.0 % ~ 8.5 % جو: 30.0 % ~ 8.3 % گندم: 30.0 % ~ 9.0 %
		GMK-303U	فلفل سیاه: 12.0 % ~ 5.0 % بادام زمینی: 14.7 % ~ 4.5 % کنجد: 15.0 % ~ 4.8 % لوبیا قرمز: 19.7 % ~ 12.5 % ماش: 20.9 % ~ 10.5 % گندم سیاه: 26 % ~ 10 % آفتاب گردان: 13.5 % ~ 4.5 %
		GMK-303RS	برنج: 26.0 % ~ 9.8 % سویا: 21.5 % ~ 8.5 % لوبیا قرمز: 19.7 % ~ 12.5 % جو: 30.0 % ~ 8.3 % گندم: 30.0 % ~ 9.0 % ذرت: 22.8 % ~ 8.7 %

گندم: 9.0 % ~ 30.0 % جو: 8.3 % ~ 30.0 % ذرت: 8.7 % ~ 22.8 % آفتاب گردان: 4.5 % ~ 13.5 % کنا: 4.7 % ~ 20 % نخود: 9.7 % ~ 21.5 % ارزن: 9.7 % ~ 25.4 %	GMK-303ES	رطوبت سنج پرتابل	
فلفل سیاه: 5.0 % ~ 12.0 % بادام زمینی: 4.5 % ~ 14.7 % کنجد: 4.8 % ~ 15.0 % ماش: 10.5 % ~ 20.9 % آفتاب گردان: 4.5 % ~ 13.5 % ارزن: 9.7 % ~ 25.4 %	GMK-303CF	غلات و دانه ها	
بادمجان: 3.8 % ~ 125.5 % هوی ج: 3.1 % ~ 11.1 % اسفناج: 3.7 % ~ 10.3 % خیار: 3.3 % ~ 10.5 % گوجه فرنگی: 3.3 % ~ 11.5 % پیاز: 5.4 % ~ 11.7 %	GMK-503A	رطوبت سنج بذر	
RANGE: 0 ~ 53.0 Brix %RESOLUTION: 0.1 Brix %	SENSE-1		
RANGE: 0 ~ 45.0 Brix % میوه ها، آب میوه ها، نوشابه ها، قهوه، شیر، سس گوجه فرنگی و غیره	GMK-701R		
RANGE: 45 ~ 90 Brix % مریاء، عسل، شکر مایع و غیره	GMK-702R	دقت سنج پرتابل	
RANGE: 0 ~ 60 Brix % میوه ها، ژله ها، آب میوه های غلیظ و غیره	GMK-704R	دیجیتال	
RANGE: 0 ~ 45.0 Brix %RESOLUTION: 0.1 Brix %	GMK-701AC		
RANGE: 45 ~ 90 Brix %RESOLUTION: 0.1 Brix %	GMK-702AC		
RANGE: 25 ~ 72 Brix %RESOLUTION: 0.1 Brix %	GMK-705AC		
RANGE: 45 ~ 90 Brix %RESOLUTION: 0.1 Brix %	GMK-703		
رنج 3 ~ 35 % همراه با توزین برقی و شارژی برای دانه های سویا، گندم، ذرت، جو و برنج	LDS-IH	رطوبت سنج غلات	
محدوده 3 ~ 8 PH محدوده رطوبت 1 ~ 8 % محدوده دمایی 5 ~ 50 درجه سانتیگراد عقربهای پرتابل	SDT-300	رطوبت سنج PH سنج خاک	
مساحت برگ (Area) / محیط برگ (Perimeter) طول برگ (Length) / عرض برگ (Width) نسبت طول به عرض ضریب شکل برگ (Shape Factor)	TMJ-II	مساحت سنج برگ	
دقت اندازه گیری سطح: $\pm 2\%$ رزولوشن سطح: 0.01 cm^2 حداکثر عرض قابل اندازه گیری: حدود 154 تا 160 میلی متر حداکثر طول قابل اندازه گیری: تا 1000 میلی متر حداکثر ضخامت نمونه: 8 میلی متر حافظه داخلی: تا 5000 رکورد			

دیجیتال پرتابل برای عمق 1 تا 450 میلیمتر دمای 10- تا 60 درجه سانتیگراد با دقت 0.05 % دارای توانایی ذخیره اطلاعات تا 1000 گروه	TJSD-750	تراکم سنج خاک	
دما 60 ~ 10- درجه رطوبت 100 ~ 1 طول پروب 20 سانتیمتر دیجیتال پرتابل	TZS-IW	رطوبت سنج ، دما سنج خاک	
برند TESTO	دما سنج و رطوبت سنج دیجیتال	610	ترمو هیدرومتر 

قیمت	مشخصات	برند / مدل	نام	تصویر
	$+50^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ سنسور داخلی $+70^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ سنسور بی سیم 25 ~ 95 % رطوبت	74180	دما سنج دیجیتال با سنسور داخلی و خارجی	
	$+50^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ سنسور داخلی $+70^{\circ}\text{C} \sim -30^{\circ}\text{C}$ سنسور بی سیم 0 ~ 95 % رطوبت برند ADOLF FENZ آلمان دارای تقویم و تایمر	ws7014		
	$+50^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ سنسور داخلی $+70^{\circ}\text{C} \sim -30^{\circ}\text{C}$ سنسور بی سیم برند ADOLF FENZ آلمان	WT543		
	$+50^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ سنسور داخلی 0 ~ 100 % رطوبت	Tesco 610	دما و رطوبت سنج دیجیتال	
	قطر ۵.۵ سانتیمتر	CHINA	رطوبت سنج هوا عقربه ای	
	قطر ۸.۵ سانتیمتر			
	قطر ۱۰ سانتیمتر	برند ADOLF FENZ آلمان		
0	قطر ۸.۵ سانتیمتر	62190	فشار سنج عقربه ای	
	قطر ۱۰ سانتیمتر	69900		
	$+40^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$ 6cm	برند ADOLF FENZ آلمان	دما سنج یخچال	
0	$+50^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ 7cm			
	دما $+50^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ رطوبت 0 ~ 60 % قطر 10CM	60660	دما و رطوبت سنج عقربه ای	
0	دما $+40^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ رطوبت 20 ~ 100 % قطر 8.5CM	62101		

	دارای قاب چوبی 24cm	برند ADOLF FENZ آلمان	63400	دما - رطوبت - فشار		
	دارای قاب چوبی 40cm		67200			
	دارای قاب چوبی 34cm		64200			
	دارای قاب استیل 35cm		61250			
	-30 ~ +50 °c	برند ADOLF FENZ آلمان	40501	دما سنج Max-Min		
	12.5 CM	برند ADOLF FENZ آلمان	31401	دما سنج محیط		
	13.5 CM		31901			
	-10 ~ +70 °c	برند ADOLF FENZ آلمان	71005	دما سنج خاک		
	-50 ~ +50 °c	برند ADOLF FENZ آلمان	88500	دما سنج پنجره		
	-10 ~ +110 °c	China		دما سنج جیوه ای		
	0 ~ +250 °c					
	0 ~ +350 °c					
	0 ~ +360 °c					
	0 ~ +400 °c					
	-10 ~ +110 °c			دما سنج الکلی		
	-20 ~ +110 °c					
	0 ~ +150 °c					